


ProTec[®] XS-P_{System}

Алюминиевая подмость-платформа

- + Идеально подходит для выполнения монтажных и ремонтных работ на большой площади
- + На обширной (около 3,6 м²), перемещаемой с шагом 25 см, платформе достаточно места для материалов, инструментов и людей
- + Платформа изготовлена из атмосферостойчивой нескользящей тисненой фенопластовой плиты
- + Изделие собирается быстро и без инструментов благодаря небольшому количеству деталей, а также использованию геометрически и динамически замкнутых соединений
- + 8 роликов с фиксаторами
- + Вариант сборки: две отдельно стоящие подмости-платформы

i Для обеспечения безопасности собранной конструкции требуется неукоснительное соблюдение инструкции по сборке и применению




| | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| | A макс. (≈) | 2,90 | 3,70 |
| | B (≈) | 0,90 | 1,70 |
| | C (≈) | 1,80 | 2,80 |
| Длина секции, м | | 2,00 | |
| Ширина секции | | 1,90 | |
| Спецификация | Арт. № | 920201 | 920218 |
| Складной модуль (вертикальная и складная рама) | 915009 | 2 | 2 |
| Ролик Ø 125 мм | 714107 | 8 | 8 |
| Платформа 2,00 x 0,60 м без люка | 911018 | 1 | 1 |
| Платформа 2,00 x 0,60 м с люком | 911001 | 2 | 2 |
| Вертикальная рама, 1 м | 915023 | – | 4 |
| Горизонтальная перекладина | 912206 | – | 2 |
| Вспомогательный элемент/соединительный поручень | 911247 | 2 | 2 |
| Общий вес, кг | | 89,4 | 106,4 |

RollTec[®]

Монтажные подмости

- + Сертификация TÜV/GS, предельная нагрузка 200 кг/м²
- + Быстрая, не требующая инструмента, установка, изделие состоит всего лишь из 5 деталей
- + Малые габариты позволяют легко проходить дверные проемы в собранном состоянии
- + Высота платформы регулируется от перекладины к перекладине, что позволяет без проблем использовать изделие на лестничных площадках
- + Идеально подходит для внутренних работ

i Для обеспечения безопасности собранной конструкции требуется неукоснительное соблюдение инструкции по сборке и применению



| | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| | A макс. (≈) | 2,90 |
| | B (≈) | 0,90 |
| | C (≈) | 1,80 |
| Длина секции, м | | 1,50 |
| Ширина секции | | 0,65 |
| Спецификация | Арт. № | 710307 |
| Ролик Ø 125 мм | 714107 | 4 |
| Платформа, 1,50 x 0,60 м | 711304 | 1 |
| Вертикальная рама, 1,75 x 0,65 м | 715050 | 2 |
| Диагональная перекладина | 712707 | 1 |
| Горизонтальная перекладина | 712806 | 1 |
| Общий вес, кг | | 24,0 |
| | Длина (B, ≈), м | 2,05 |
| | Ширина (T, ≈), м | 0,8 |
| | Глубина (L, ≈), м | 0,14 |